

## 1 本糸タッキングマシン

Single thread Blindstitch spot tacking machine

单线点缝暗缝机



## 1 本糸タッキングマシン

このスポットタッキングマシンは、メンズ・レディース業界で様々な用途で使われています。生地の際や端の折り込み部やズボンの裾上げのタッキングと同じく、織りラベルのタッキングもすることが出来ます。耐久性のあるタッキングは衣料の外見には跡を残すことがありません。オプション機器をつけると、皮ラベル止めやジャケットの襟止めもできます。







### Single thread Blindstitch spot tacking machine

This spot tacking machine is used for several operations in the ladies' and men's outer wear industry: Woven labels can be tacked as well as turned-under hems or edges and turned-up trouser bottoms. It's durable blind spot tacks do not leave any marks on the outside of the garment. Due to optional equipment this machine can get converted to manufacture leather labels or to tack lapel points of jackets.

### 单线点缝暗缝机

这点缝机可用于男女装外衣上的多种工序：在裤脚反起部份以及裤腰反起的边缘为标签点结。非常牢固的点套结不会在衣服外留下痕迹，备有标签点套结或夹克门襟点套结车缝装置可供选配。

**STROBEL**

|                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 速度 / speed / 速度<br>機械最高速度 / mechanically admissible / 机器最高缝速<br>推奨速度 / recommended rated speed / 建议车缝速度 | 1800/min<br>1600/min                                                                          |
|    | 縫い回数 / stitch per tack / 点缝长度                                                                           | 6-14                                                                                          |
|    | 針板開口幅 / needle plate width / 针板开口                                                                       | 8.0mm<br>4.5mm オプション / option / 选购<br>6.0mm オプション / option / 选购<br>10.0mm オプション / option / 选购 |
|    | すくい深さ調節 /<br>stitch depth regulation /<br>数码缝线深度调节                                                      | デジタル表示器オプション /<br>digital option / 数码式                                                        |
|    | 針振り / needle oscillation / 针杆摆动                                                                         |                                                                                               |
|    | 2 段糸調子 / 2 thread tensions / 二个针线张力器                                                                    |                                                                                               |
|   | 使用針 / needle system / 机针型号<br>針番手 / needle size / 机针号数                                                  | GROZ-BECKERT 1717 VRUE<br>90                                                                  |
|  | 円形作業台<br>/ round work plate / 圆形工作台                                                                     | オプション / optional / 选购<br>直径 / diameter / 直径 130mm                                             |
|  | 自動糸切装置 / thread trimmer / 剪线装置                                                                          |                                                                                               |

|                                                                      |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 縫い回数 / number of stitches / 针数                                       | 6, 8, 10, 12, 14                                                                |
| モーター電力 min. / min. motor power / 电机功率                                | 400 W                                                                           |
| タイミングベルト プーリー / toothed belt pulley/machie / 同步齿轮                    | Z = 38                                                                          |
| タイミングベルト タイプ / toothed belt profile / 同步皮带                           | HTD 5M-9                                                                        |
| 縫いタイプ / stitch type / 针步类型                                           | 単環スポットタッキング 101 /<br>single thread blind stitch spot tacking type 101 /<br>单线点缝 |
| 糸 / thread / 缝线                                                      | ポリエステルフィラメント糸 / polyester continuous<br>filament 120 / 2                        |
| エア圧力 / pneumatic connection / 空气压力                                   | 6 bar                                                                           |
| 平均エア消費量 / average air consumption / 平均空气用量                           | 290 l / h                                                                       |
| 設置面積 / required space / 需要空间                                         | 0.6m x 1.06m                                                                    |
| 運転時騒音 / operating noise at 1200 min-1 nach DIN 45635-48-1 KL3 / 工作噪音 | LpAm 72 dB(A)                                                                   |