

1 本糸すくい縫いミシン Single thread blindstitch machine




VEB 100-2W



新しい VEB 100-2W

伝統あるストローベル製品に新しく加わるようになったこの VEB 100 シリーズは、ドイツ・バイエルンのすくい縫いのスペシャリストであるストローベル技術者が開発し製造したものです。

VEB 100 シリーズについて非常に重要視していることを、こだわり過ぎではと思う人もいるかもしれませんが、それは正しく、「縫い」はこだわりのレベルまで必要とされるほどに高精密なものだからです。



VEB100 全シリーズの際立つ特徴：

- アーム部の広い空間で、縫いが難しい箇所でも容易に縫い作業ができます。
- 限界のない高精密縫製機能は、伸縮性のある、超高級素材にも対応します。
- 高生産性 3000 針／分まで。
- 高速度時でも安定した直進性。

要望仕様に沿った機種を VEB100 シリーズの豊富な製品群の中から選ぶことができます。モジュール構成のため、後から要望仕様が変わった場合でも改造することができます。

VEB 100-2W

新しい VEB 100-2W は、ウエストバンドの裏地をまつるために作られました。縫い目は、ウエストバンドの生地端と袋地（アメリカンスタイル）、もしくはウエストバンドの上から袋地（ヨーロッパスタイル）を縫い上げます。スプリング式プランジャーを備えた VEB 100-2W は、ベルトループ、クロス縫い、ウエストプリーツ、ポケット袋地にも対応できます。

The New VEB 100-2W

The VEB 100-Series being the entry into the legendary Stobel world has been developed and is manufactured by the Bavarian experts for blind stitch sewing.

Some may consider it hair splitting that we take it so serious with our VEB 100 Series. And they are right as the stitching is so precise it could indeed split hairs.

Distinctive features of the entire VEB 100 series:





- A vast arm clearance allows comfortable sewing even for seams in sewing areas with difficult access.
- High precision sewing kinematics which do not reach their limits even with elastic and ultrafine fabrics.
- Highest productivity with up to 3000 stitches per minute.
- Perfectly straight sewing even at high speeds.

You may choose from a multiple range of VEB 100 variants, specially configured for your requirements. The modular structure even allows reconfiguration at a later stage in case your requirements are changing.

VEB 100-2W

The new VEB 100-2W is made for felling the waistband lining. The seam can be at the edge (American style) or on top of the waistband seam (European style). With the spring loaded plunger the VEB 100-2W additionally sizes up belt loops, cross seams, waist pleats and pocket bags.

STROBEL

	速度 / speed 機械最高速度 / mechanically admissible 推奨速度 / recommended rated speed	3000/min 2200/min
	縫い目長さ / stitch length	5.0 ~ 8.0mm (素材により調節 / depend on fabric)
	上送り / top feed	ノコギリ型送り歯 / saw toothing
	スプリング式プランジャー / spring loaded plunger	他仕様プランジャー オプション / plunger variation optional
	針板開口幅 / needle plate opening	7.0mm 8.0mm オプション / optional
	すくい深さ調節 / stitch depth regulation	デジタル表示器オプション / digital optional
	すくい深さ調節付スキップ縫い / skip stitch with depth regulation	1 : 2
	使用針 / needle system 針番手 / needle size	GROZ-BECKERT 1669 EEO 90
	アーム径 / support arm	直径 / diameter 55mm
	スイング式作業台 / swing away workplate	
	自動糸切装置 / thread trimmer	オプション / optional

ミシンプーリー径 / machine pulley diameter	dw 80 mm
モーター電力 min. / min. motor power	550 W
Vベルトタイプ / V-belt profile	10 x 6 mm
縫いタイプ / stitch type	単環すくい縫い 103 / single thread chain stitchtype 103
糸 / thread	ポリエステルフィラメント糸 / polyester continuous filament 120/2
エア圧力 / pneumatic connection	6 bar
平均エア消費量 / average air consumption	機械仕様により異なる / depending on the equipment
設置面積 / required space	0.55m x 1.2m
運転時騒音 / operating noise at 2200 min-1 nach DIN 45635-48-1 KL3	LpAm 71 dB(A)